

# Inåtgående kopplat fönster

## KIPPDREH 2+1



Insida

### Fakta

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Produkttyp</b>       | Inåtgående sidhängt fönster, kopplat.   |
| <b>Produktfamilj</b>    | Elit xceed inåtgående.  |
| <b>Modellbeteckning</b> | Inåtg. 2+1 Kd (IKI-AL Kd)   |
| <b>Öppningsbarhet</b>   | Inåtgående sidhängt samt vädringsläge med båge lutande inåt (kipp-dreh).  |
| <b>Material</b>         | Träfönster med utv aluminiumbeklädnad.  |
| <b>Beskrivning</b>      | Kipp-Dreh är tvåfunktionsbeslag, där fönster är hängda både på sidan och underkant. När handtaget är i horisontellt läge så vädrar man. Bågen lutar inåt i överkant. När handtaget är i vertikalt uppåt läge så öppnar man fönstret i sidled inåt. Fönster i trä, luftad konstruktion, med ytterbåge i aluminium. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm. |
| <b>Glas</b>             | Kopplat 2+1.  |
| <b>Brandklass</b>       | Produkten kan beställas med:<br>EI30 för brandpåverkan från insidan<br>E30 för brandpåverkan från utsidan   |
| <b>Karmdjup</b>         | 115 mm.   |
| <b>Trädetaljer</b>      | Svensk furu.  |

### Storlekar

Se storleksguide på elitfonster.se

### Glasningsutförande

**Standard: U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 42 dB**

Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

### P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

### Miljö

Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

### Ytbeläggning

För in- och utvändigt ytbeläggning, se separat kulörguide.

### Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Handtagsspärr standard.

### Hängnings- och stängningsbeslag

Klipp-Dreh beslag i nickelfritt förzinkat stål med justerbara kolvar. Zinkgjutna slutbleck. Säkerhetsspanjolett med "svampkolv" och dolda gångjärn erbjuds som tillval.

### Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag tex broms Fix 160S (min karmhöjd 480 mm) eller Fix 184 som tillval.

### Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas. Se separat broschyr.

### Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas som tillval vid val av dolt gångjärn.

### Persienn

Monterad mellanglaspersienn på kopplade enheter finns som tillval.

**Storlekar** anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

**Modulstorleken** inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

### Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

| Ljudvärde |           |             | U-värde 0,9-1,0 |             | U-värde 1,1  |             |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Rw (dB)   | Rw+C (dB) | Rw+Ctr (dB) | Lt-värde (%)    | G-värde (%) | Lt-värde (%) | G-värde (%) |
| 42        | 40        | 37          | 67              | 52          | 73           | 57          |
| 43        | 42        | 39          | 66              | 50          | 72           | 54          |
| 44        | 43        | 40          | 65              | 51          | 72           | 54          |
| 45        | 43        | 41          | 65              | 51          | 71           | 52          |
| 46        | 44        | 41          | 61              | 47          | 68           | 52          |
| 47        | 45        | 43          | 61              | 47          | 66           | 49          |

Forts >>

### Dolda gångjärn

Med Elitfönsters dolda gångjärn får du en stilren produkt som erbjuder fördelar jämfört med synliga gångjärn. Vid val av dolt gångjärn finns möjligheten att välja till salningsspår.

#### Fördelar dolt gångjärn

- Salningsspår på fyra sidor
- Stilrent utseende
- Förbättrad lufttätet



Tillval - dolda gångjärn



Standard - synliga gångjärn

### Öppningsätt Kipp-Dreh



1. Stängt läge



2. Kläm ihop och vrid

### Kipp-dreh

Fönstret öppnat i vädringsläge. Bilden visar Kipp-dreh med salningsspår.



3. Vädringsläge (Kipp)



4. Öppet läge (Dreh)

### Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.



Pressa innerbågen från ytterbågen



För att stänga, kläm fast innerbågen på ytterbågen