

# Fönsterdörr 2+1 (utåtgående)



Utsida enkeldörr



Insida pardörr

## Fakta

<b>Produkttyp</b>	Utåtgående fönsterdörr, kopplat.
<b>Produktfamilj</b>	Elit xceed inåtgående.
<b>Modellbeteckning</b>	Fönsterdörr xceed 2+1 (utåt) KED-AL.
<b>Öppningsbarhet</b>	Utåtgående sidhängd.
<b>Material</b>	Träfönsterdörr med utv aluminiumbeklädnad.
<b>Beskrivning</b>	Utåt sidhängd fönsterdörr i trä med luftad konstruktion. Utvändigt clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Ytterbåge i aluminium. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm.
<b>Glas</b>	Kopplat 2+1.
<b>Karmdjup</b>	115 mm.
<b>Glasdagmått</b>	Se elitfonster.se.
<b>Trädetaljer</b>	Svensk furu.
<b>Storleksguide</b>	Samtliga storlekar som går att tillverka finns på <a href="http://www.elitfonster.se">www.elitfonster.se</a>

### Glasningsutförande standard

U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 35 dB  
Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

### P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

### Miljö

Elitfönster AB är certifierat enligt ISO 14001.

### Ytbeläggning

För in- och utvändigt ytbeläggning, se separat kulörguide.

### Dörrfyllning

#### Täckmålad dörr:

Sandwichkonstruktion av isolerskiva och board. Klädd invändigt med board och utvändigt med board och aluminiumplåt.

#### Laserad dörr:

Sandwichkonstruktion som ovan, men klädd invändigt med slät furuplywood och utvändigt med aluminiumplåt.

#### Antikutförande (tillval):

Sandwichkonstruktion som ovan, men klädd invändigt med profilerad MDF-board och utvändigt med board och aluminiumplåt.

### Hängningsbeslag

3 st bärgångjärn i ytterbåge. Koppelgångjärn.

### Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Handtagsspärr som standard.

### Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med tre sidkolvar av typ kolkolv. Koppelbeslag i stål/aluminium mellan inner- och ytterbåge.

### Vädringsbeslag

Dörrbroms med avkopplingsbart karmfäste. Manövreras med spanjolettens handtag.

### Barnsäkerhetsbeslag

KISI standard.  
FIX 160 S (tillval).

**Storlekar** anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

**Modulstorleken** inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

## Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde (avser fönsterdörr i helglasat utförande)

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaslet. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaslet.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
35	33	30	67	52	73	57
40	38	34	67	52	73	57
42	40	37	66	50	72	54
43	41	38	63	48	69	51

Forts >>



## Öppningsinstruktion för putsning av kopplat glas



1. Öppna fönsterdörren



2. Använd ett lämpligt verktyg exv skruvmejsel för att öppna de tre spärrarna (skjuts uppåt).

3. Öppna samtliga **tre** spärrar, se bild.4. Öppna **ALDRIG** den kopplade ytterbågen mer än max 45°.

5. Putsa som vanligt med luddfri trasa och putsmedel.

6. Stäng i omvänd ordning.

2016-02

## Linjering och moduler

Exempel

EKI 9/12 linjer med KED 9/21-12

I pardörr är vänster dörr (sedd utifrån) gångdörr som standard. Olika glashöjder kan tillverkas.


Storleksmått anges i modulmått (M) (dvs storleken på urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras). 1 M = 100 mm.

Det totala modulmättet inkluderar alltid 20 mm drevmän på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: modulmått 5/10M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Sista siffran i måttangivelse för fönsterdörrar (ex: 9/21-12 M) anger höjden på det fönster som dörren linjerar med.

När en dörr tex. har måttet 9/21-12 M linjerar den med fönster i höjd 12 M.

Observera att detta mått alltså ej anger glasmått, utan höjd på det linjerande fönstret. Se skiss.



## Mått


- Olika glashöjder kan tillverkas.
- Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
- Modulstorleken anger minsta storlek på urtaget i väggen där produkten skall monteras (ex. till storlek M 10/21 skall urtaget vara minst bredd 1000 mm och minst höjd 2100 mm).

Produktens faktiska mått är alltid 20 mm mindre än modulstorleken. Detta för att lämna utrymme åt drevning (tätning) mellan karm och vägg, med minst 10 mm runt om hela karmen (ex. storlek M 10/21 innebär karmytterbredd 980 mm och karmytterhöjd 2080 mm).

- Sista siffran i måttangivelse för fönsterdörrar (ex: 9/21-**12**) anger höjden på det fönster som dörren linjerar med. En dörr med mått 9/21-12 M linjerar med fönster i modulhöjd 12. Observera att detta mått alltså ej anger glasmått. Se skiss.

## FUNKTIONSMÅTT (figurerna ses ovanifrån)

**Mått öppen dörr 90°**  
Karmytterbredd -51 mm




## FRITT PASSAGEMÅTT

**Enkeldörr**  
karmytterbredd -179 mm



**Pardörr, med lika delning, gångdörr öppen**  
karmytterbredd /2-145 mm



**Pardörr, båda dörrbladen öppna**  
karmytterbredd -255 mm



**Barnsäkerhetsspärr (tillval)**  
Max tillåten öppning i barnsäkert läge = 100 mm



Enligt Boverkets regler skall den fria utrymningsytans bredd+höjd vara  $\geq 1,5$  m.

hsreklam.se